

Прожектор светодиодный 14 147 NFL-01-70-4K-LED 70Вт 4000K IP65 5950лм черн. Navigator 14147



Стоимость с НДС

2 336.20 руб. / шт.

В наличии **6 (шт)**

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Длина, мм: **224**

Ширина, мм: **157**

Производитель (бренд): **NAVIGATOR**

Высота, мм: **44**

Артикул: **14147**

Цветовая температура: **4000**

Цоколь: **Нет (без)**

Мощность: **70**

Индекс цветопередачи: **70-79 (класс 2A)**

Материал отражателя: **Белый**

Род тока: **Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)**

Эффективность светильника: **85**

Угол светового излучения: **Широкий луч 40-80 град.**

Тип лампы: **Светодиод**

Сила света: **4500**

Способ монтажа: **Поверхностный монтаж**

Степень защиты IP: **IP65**



Описание

Прожекторы NFL-01 – уникальная новинка российской компании Navigator, при разработке которой были специально учтены современные требования к профессиональному освещению помещений и окружающих территорий. Данная линейка светодиодных прожекторов отлично справляется с широким перечнем задач: подсветкой фасадов зданий, освещением внутренних дворов промышленных предприятий, коммерческих объектов и жилых участков, освещение складских комплексов и гаражей, подсветка торговых витрин, рекламных конструкций. Светодиодные прожекторы линейки NFL-01 выпускаются в корпусах, защищённых от влаги и пыли. Предназначаются приборы для использования в стандартных электросетях, входное напряжение которых составляет от 200 до 240 вольт при частоте тока 50/60 Гц. Прожекторы относятся к I классу защиты от поражения током. Допустимо использовать приборы для внутреннего и внешнего освещения помещений при температуре окружающей среды от -40 до +40 °С.

Данные осветительные устройства успешно прошли сертификацию на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Все модели светодиодных прожекторов Navigator в линейке NFL-01 выполняются в компактных корпусах из алюминий-кремниевых сплавов, стойких к коррозии. Устройства NFL-01 имеют радиатор большей площади по сравнению с приборами предыдущих линеек, благодаря чему обеспечивается более эффективное рассеивание тепла. За счёт уникальной конструкции корпуса данное осветительное оборудование можно устанавливать без снятия кронштейна, что существенно облегчает и ускоряет монтаж.

Прожекторы NFL-01 оснащены рассеивателями специальной формы, которые изготавливаются из светостабилизированных поликарбонатов. Данные элементы обеспечивают создание концентрированного светового потока с углом рассеивания 80°. С точки зрения ударопрочности осветительные устройства данной линейки относятся к классу IK08. По степени пыле- и влагозащиты прожекторы относят к категории IP65. Благодаря этому в сочетании с широким диапазоном рабочих температур гарантируется длительный срок службы и стабильность работы светодиодного освещения даже при неблагоприятных эксплуатационных условиях.

Что касается технических характеристик, то серия NFL-01 предоставляет возможность подобрать оптимальный прожектор для широкого спектра задач. Так, мощность приборов освещения может варьироваться от 20 до 200 Вт. Мощность оказывает влияние и на световой поток источника излучения – у моделей NFL-01 данный параметр варьируется от 1700 до 17 000 люмен. При этом можно заказать прожекторы с двумя вариантами цветовой температуры: 4000 и 6500 К. Гарантийный срок службы любого светодиодного прожектора в серии составляет 36 месяцев, при этом минимальный реальный период эксплуатации осветительного оборудования – 40 тысяч часов.



Особенности установки, эксплуатации и хранения

Для безопасной установки и использования светодиодных прожекторов Navigator NFL-01 следует учитывать такие важные правила:

- для использования устройств обязательно защитное заземление;
- для подключения к электросети желательно использовать трёхжильные кабели с сечением от 0.5 до 1 кв.мм;
- прожектор и электропроводка должны находиться вдали от химически активных сред, горючих или легковоспламеняющихся жидкостей и предметов;
- обязательна регулярная проверка всех электрических соединений и целостности проводки;
- запрещается использовать для подключения провод с легковоспламеняющейся изоляцией;
- запрещается эксплуатация в случае нарушения целостности или других повреждений корпуса;
- обязательно защитить электрические соединения от попадания капель дождя или другой влаги.

Если прожектор вышел из строя в течение гарантийного периода, возможен обмен устройства в магазинах и салонах российского производителя. После полного выхода осветительного прибора из строя по истечении гарантийного срока следует утилизировать его в согласии с требованиями территориальных органов власти.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

