

Прожектор светодиодный PFL-C3 400Вт 6500К ДО/СДО IP65 закален. прозр. стекло Pro JazzWay 5048591



Стоимость с НДС

10 534.20 руб. / шт.

В наличии **91 (шт)**

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Длина, мм: **470**

Ширина, мм: **555**

Производитель (бренд): **JazzWay**

Высота, мм: **50**

Артикул: **5048591**

Мощность: **400**

Защитное покрытие поверхности: **Матовый (-ая)**

Номинальный световой поток: **32000**

Материал отражателя: **Прозрачный**

Световой поток: **32000**

Угол светового излучения: **Широкий световой пучок**

Тип лампы: **Светодиод**

Способ монтажа: **Поверхностный монтаж**

Степень защиты IP: **IP65**



Описание

Прожектор светодиодный PFL-C3 (далее прожектор) предназначен для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, складских помещений, территорий торговых комплексов и т.д

Прожектор рассчитан для работы от сети переменного тока ~198-253В/50-60Гц. В прожекторе в качестве источников света используются светодиоды SMD2835 холодного свечения.

Прожектор производится в климатическом исполнении У1 по ГОСТ 15150-69, нижняя пороговая рабочая температура -40°C, верхняя +50°C.

Прожектор соответствует классу защиты I от поражения электрическим током.

Прожектор может быть установлен непосредственно на поверхность из нормально воспламеняемых материалов.

Прожектор устанавливается на опорную поверхность при помощи крепления типа ""Лира"" (входит в комплект). Крепление регулируется винтами. Для изменения угла наклона прожектора необходимо ослабить винт на креплении и установить нужный угол наклона, затем опять затянуть винты. Регулировка угла наклона прожектора до 180° относительно горизонтального положения.

Преимущества:

Прожектор имеет мгновенное включение, хорошую цветопередачу, устойчив к климатическим воздействиям, виброустойчив.

Прожектор экономичен в эксплуатации.

Прожектор имеет компактное исполнение

Прожекторы мощностью от 30W оснащены клапаном выравнивания давления.

Наличие клапана исключает образование конденсата внутри корпуса прожектора

СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВЛЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Препятствует образованию конденсата в корпусе

НАДЕЖНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ КОРПУСА

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОТВОД

Корпус из алюминия

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

