

Прожектор светодиодный СДО 07-30Д 30Вт 6500К IP54 с датчиком движ. сер. IEK LPDO702-30-K03



Стоимость с НДС

1 333.64 руб. / шт.

В наличии **12 (шт)**

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Длина, мм: **168**

Ширина, мм: **198**

Производитель (бренд): **IEK**

Высота, мм: **50**

Артикул: **LPDO702-30-K03**

Цветовая температура: **6500**

Мощность: **30**

Индекс цветопередачи: **70-79 (класс 2A)**

Защитное покрытие поверхности: **Матовый (-ая)**

Номинальный световой поток: **2700**

Материал отражателя: **Белый**

Род тока: **Переменный ток (АС)**

Световой поток: **2700**

Эффективность светильника: **90**

Угол светового излучения: **Широкий световой пучок**

Тип лампы: **LED несменный**

Способ монтажа: **Поверхностный монтаж**



Степень защиты IP: **IP54**

Описание

Прожекторы светодиодные мощностью 10, 20, 30, 50, 70 Вт предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колон, деревьев, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений, а также промышленных зон.

Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения.

Прожекторы мощностью 100, 150 и 200 Вт предназначены для наружного и ландшафтного освещения зданий, сооружений, складских объектов, площадей, парков, автостоянок, рекламных стендов, скульптур, памятников, стадионов, а также для декоративной подсветки фасадов зданий и объектов, требующих высокоомощной подсветки.

Светодиодные прожекторы являются энергоэффективной заменой галогенных прожекторов, при малой мощности потребления обладают высокой светоотдачей. Материалы изготовления и конструкция прожекторов СДО обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65 (кроме моделей с датчиком движения, имеющих защитный фактор IP54).

Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ 17516, ГОСТ 14254.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

