

Пускатель ПРК64-40 In=40A Ir=25-40A Ue 660В KARAT IEK DMS22-40



Стоимость с НДС

5 943.59 руб. / шт.

В наличии 3 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **IEK**

Артикул: **DMS22-40**

Ширина (мм): **63.5**

Высота (мм): **112.5**

Глубина (мм): **78**

Со встроенным вспомогательным выключателем: **Нет**

Номинальный ток длительной нагрузки I_n (A): **40**

Со встроенным расцепителем минимального напряжения: **Нет**

Количество полюсов: **3**

Номинальное напряжение с (В): **660**

Номинальное напряжение по (В): **660**

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки с (A): **25**

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки по (A): **40**

Степень защиты IP: **IP20**



С защитой от перегрева: **Да**

Тип присоединения главной электрической цепи: **Винтовое соединение**

Система расцепления: **Термомагнитная**

Номинальная предельная наибольшая отключающая способность I_{cu} при 400В переменного тока АС (кА): **15**

Чувствительный к обрыву фазы: **Да**

Конструктивное исполнение: **Встроенное устройство стационарного исполнения**

Описание

Пускатели серии ПРК-64 торговой марки IEK предназначены для управления и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей от перегрузки, коротких замыканий и неполнофазных режимов работы. Совмещают в себе несколько функций: функции "Автомата защиты двигателя" и функции ручного пускателя.

Применяются на промышленных объектах, в сельском хозяйстве, строительстве. Также возможно использование для местного управления отдельными электродвигателями, в автоматике жилых и административных сооружений.

Категория применения АС-3.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

