

## Реле импульсное NJMC1-16/1P AC 230V (R) CHINT 657077



Стоимость С НДС

**1 402.64** ₽ руб. / шт.

В наличии 36 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



### Характеристики

Производитель (бренд): **CHINT**

Артикул: **657077**

Способ монтажа: **DIN-рейка**

Назначение: **Электронное для коммутации**

Глубина монтажа, установки (мм): **70**

Количество переключающих контактов: **1**

Ширина в числах модульных расстояний: **1**

Напряжение цепи управления 1 с (В): **230**

Напряжение цепи управления 1 по (В): **230**

Род тока питающего напряжения: **Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)**

Напряжение питания с (В): **250**

Напряжение питания по (В): **230**

Номинальный коммутируемый ток (А): **16**

Количество переключающих контактов: **1**



## Описание

"Импульсные реле серии NJMC1 предназначены для применения в сетях переменного тока напряжением до 415 В частотой 50/60 Гц с номинальным током до 32 А для управления освещением и прочими нагрузками из нескольких мест по двухпроводной линии при помощи параллельно соединенных кнопочных выключателей в электроустановках жилых, общественных и промышленных зданий.

Основные характеристики:

Номинальный ток – 16 А и 32 А

Исполнение по числу полюсов – 1Р, 2Р, 3Р, 4Р

Напряжение катушки управления – АС (от 12 В до 380 В); DC (от 6 В до 220 В)

Продолжительность импульса – от 50 мс до 1 с

Напряжение срабатывания – 85–110%  $U_s$

Диапазон выдержки времени – 0,1–10с; 10–120с; 0,5–8 мин.

Точность настройки – 1 %

Механическая износостойкость – 1000 тысяч циклов В/О

Электрическая износостойкость – 100 тысяч циклов В/О

Степень загрязнения – 2

Степень защиты – IP20

Ширина полюса – 18 мм

Монтаж – на симметричную DIN-рейку 35 мм"

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

