

Реле контроля напряжения CP-723 (трехфазное; два режима работы - три однофазных реле или трехфазное реле напряжения; монтаж на DIN-рейке; 100...450 AC 3NO 3x63A) F&F EA04.009.015



Стоимость С НДС

7 947 руб. / шт.

В наличии 22 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Евроавтоматика F&F**

Артикул: **EA04.009.015**

Ширина (мм): **105**

Высота (мм): **90**

Глубина (мм): **65**

Возможен контроль 1-фазного понижения напряжения: **Да**

Возможен контроль 3-фазного понижения напряжения: **Да**

Род тока контролируемого напряжения: **Переменный ток (AC)**

Номинальное напряжение питания цепи управления U_s перемен. тока AC при 50 Гц с (В): **100**

Номинальное напряжение питания цепи управления U_s перемен. тока AC при 50 Гц по (В): **450**

Диапазон измерения напряжения 1 с (В): **140**

Диапазон измерения напряжения 1 по (В): **210**

Диапазон измерения напряжения 2 с (В): **240**

Диапазон измерения напряжения 2 по (В): **300**

Максимально допустимое время задержки (с): **25**



Минимальное регулируемое время задержки (с): **.1**

Пороговое напряжение срабатывания с (В): **140**

Пороговое напряжение срабатывания по (В): **300**

Род тока включения: **Переменный ток (АС)**

Количество нормально разомкнутых (НО) контактов: **3**

Описание

Реле напряжения серии "СР"

Монтаж на DIN-рейку.

Предназначено для защиты электроустановок, электроприборов и прочего электронного оборудования от повышенного или пониженного напряжения, асимметрии, нарушения

чередования фаз. Защита осуществляется путем отключения нагрузки от сети питания.

Регистрирует предельные значения напряжения, а также тип произошедшей аварии, контролирует величину напряжения в питающей трехфазной сети переменного тока.

Реле контроля напряжения может работать в двух режимах:

Режим работы

- ТРЕХФАЗНОЕ РЕЛЕ НАПЯЖЕНИЯ - в данном режиме производится контроль минимального/максимального напряжения, асимметрии фаз, контроль чередования / «слипания» фаз. При выходе за пределы уставки выходные реле отключают потребителя от питающих фаз (всех трех).

- ОДНОФАЗНОЕ РЕЛЕ НАПЯЖЕНИЯ - производится контроль минимального/максимального напряжения отдельно в каждой из фаз, при выходе его за пределы, отключается реле той фазы, в которой произошла авария. Каждая фаза может иметь индивидуальные настройки напряжения и времени.

Особенности реле напряжения СР-723:

напряжение питания - 100...450V AC

максимальный ток нагрузки - 3х63 А;

контакты - ЗНО;

нижний порог напряжений - 140...210

верхний порог напряжений - 240...300

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remccable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

