

Реле РЭК 78-3 5A 24B DC IEK RRP20-3-05-024D



Стоимость С НДС

218.94 руб. / шт.

В наличии 386 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **ONI**

Артикул: **RRP20-3-05-024D**

Номинальный ток (А): **5**

Ширина (мм): **20.5**

Высота (мм): **42**

Глубина (мм): **27**

С съемными клеммами, зажимами: **Нет**

Поляризация: **Определенная полярность**

Характеристики переключения: **Моностабильный**

С принудительно управляемыми контактами: **Нет**

В комплекте с розеткой: **Нет**

Тип подключения: **Плоский штекерный разъем**

Номинальное напряжение питания цепи управления U_s постоянного тока DC с (В):
24

Номинальное напряжение питания цепи управления U_s постоянного тока DC по



(В): **24**

Степень защиты IP: **IP40**

Род тока включения: **Постоянный ток (DC)**

Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов: **3**

Количество нормально разомкнутых (НО) контактов: **3**

Количество переключающих контактов: **3**

Описание

Реле промежуточные модульной серии РЭК77 и РЭК78 предназначены для передачи команд управления исполнительными элементами путем коммутации их электрических цепей своими переключающими контактами. Реле соединяются с розеточными модульными разъемами РРМ77 и РРМ78, устанавливаемыми на 35-мм монтажной DIN-рейке. На разъемах расположены зажимы выводов переключающих контактов и катушки. В реле применяются серебросодержащие контакты.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

