

Реле тепловое NXR-25 4-6A (R) CHINT 837114



Стоимость С НДС

632.96 руб. / шт.

В наличии 3 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **CHINT**

Артикул: **837114**

Способ монтажа: **Прямое подключение**

Количество вспомогательных замыкающих контактов: **1**

Количество вспомогательных размыкающих контактов: **1**

Класс выпуска: **Класс 10 А**

Тип присоединения главной электрической цепи: **Винтовое соединение**

Максимальное номинальное рабочее напряжение U_e (В): **690**

Регулируемый диапазон тока с (А): **4**

Регулируемый диапазон тока по (А): **6**

Описание

Реле тепловой защиты NXR используется для защиты от перегрузки и обрыва фазы для двигателей переменного тока с частотой 50/60 Гц, напряжением до 690 В и силой тока 0,1–630 А. Термореле также обеспечивают термокомпенсацию, индикацию действия, автоматический и ручной сброс, функции остановки и проверки. Данные изделия отличаются стабильностью и надежностью



работы. Термореле могут подключаться к контакторам или устанавливаться отдельно.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remccable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

