

Реле времени NTE8-120B (задержка времени включения) 12-120с 1НО DC 24В (R) CHINT 258462



Стоимость с НДС

1 222.50 руб. / шт.

В наличии 5 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **CHINT**

Артикул: **258462**

Номинальный ток (А): **5**

Ширина (мм): **18**

Высота (мм): **81.5**

Глубина (мм): **65.5**

Подходит для крепления на лицевой панели: **Нет**

Возможно дистанционное управление: **Нет**

Функция мигания начинается с паузы, фиксированное время: **Нет**

Функция мигания начинается с импульса, фиксированное время: **Нет**

Функция задержки при включении: **Да**

Функция звезда/треугольник: **Нет**

Диапазон времени с (с): **12**

Диапазон времени по (с): **120**

Функция задержки при отключении: **Нет**

Функция формирования импульсов: **Нет**

Номинальное напряжение питания цепи управления U_s перемен. тока AC при 50



Гц с (В): **24**

Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с (В):
24

Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по
(В): **24**

Количество выходов с задержкой, переключающий контакт: **1**

Установка на контактор: **Нет**

Выходы переключаемые с задержкой/мгновенного: **Нет**

Подходит для монтажа на DIN-рейку: **Да**

Род тока включения: **Постоянный ток (DC)**

Описание

"Реле времени серии NTE8 применяются для включения и отключения потребителей на заданное время в сетях промышленной и бытовой автоматизации: освещение, отопление, вентиляция и кондиционирование.

Основные характеристики:

Напряжение управления – AC230В; AC24В; DC24В

Напряжение срабатывания – 0,85–1,10Us

Условный тепловой ток – 5А

Исполнение контакта – 1НО (тип А); 1 переключающийся контакт (тип В; М1; М2)

Категория применения – AC-15

Потребляемая мощность – не более 1 ВА

Диапазон выдержки времени – 0,1–10с; 12–120с; 48–480с; 0,5–5 мин.

Точность настройки – 1%

Механическая износостойкость – 1000 циклов В/О

Электрическая износостойкость – 100 циклов В/О

Степень загрязнения – 2

Степень защиты – IP20

Ширина – 18 мм

Монтаж – на симметричную DIN-рейку 35 мм"

Каталог Доставка и самовывоз Вакансии Контакты

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remccable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

