

Шина на DIN-рейку (кросс-модуль) ШНК 2x11 L+PEN IEK YND10-2-11-050



Стоимость с НДС

1 100.04 руб. / шт.

В наличии **266** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **IEK**

Артикул: **YND10-2-11-050**

Количество полюсов: **1**

Количество клемм на полюс: **11**

Сечение жесткого проводника с (кв.мм): **1**

Сечение жесткого проводника по (кв.мм): **25**

Максимальный расчетный ток (А): **125**

С нейтральной шиной n: **Да**

С шиной ре: **Да**

Описание

Шины выполнены из высококачественной латуни, изолирующая задняя панель и прозрачная защитная крышка выполнены из самозатухающего пластика.

Применяются при комплектации щитового оборудования для подсоединения нулевого провода (нулевая рабочая шина), провода заземления и фазных проводников.

Способы установки:

- на монтажную DIN-рейку 35 мм;
- на панель щита двумя винтами.



Каждая шина отдельно изолирована.

Кросс-модули изготавливаются с двумя или четырьмя шинами, рассчитанными на токи до 100 А и 125 А.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

