

Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2x15 L+PEN IEK YND10-2-15-125



Стоимость с НДС

904.31 руб. / шт.

В наличии **356** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **IEK**

Артикул: **YND10-2-15-125**

Ширина (мм): **132**

Высота (мм): **45**

Глубина (мм): **51**

Количество полюсов: **1**

Количество клемм на полюс: **15**

Максимальный расчетный ток (А): **125**

С нейтральной шиной n: **Нет**

С шиной ре: **Да**

Описание

Шины выполнены из высококачественной латуни, изолирующая задняя панель и прозрачная защитная крышка выполнены из самозатухающего пластика.

Применяются при комплектации щитового оборудования для подсоединения нулевого провода (нулевая рабочая шина), провода заземления и фазных проводников.



Способы установки:

- на монтажную DIN-рейку 35 мм;
- на панель щита двумя винтами.

Каждая шина отдельно изолирована.

Кросс-модули изготавливаются с двумя или четырьмя шинами, рассчитанными на токи до 100 А и 125 А.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

