

Шкаф ST с монтаж. платой 300x300x150мм от IP65-до IP66 IK10 DKC R5ST0331



Стоимость с НДС

4 450.57 руб. / шт.

В наличии 20 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **DKC**

Артикул: **R5ST0331**

Цвет: **Серый**

Ширина (мм): **300**

Высота (мм): **300**

Глубина (мм): **150**

Номер цвета RAL: **7035**

С монтажной панелью: **Да**

Количество дверей: **1**

Количество замков: **1**

С застекленной дверью: **Да**

Возможен монтаж на полу: **Нет**

Материал: **Сталь**

Возможен настенный монтаж: **Да**

Ударопрочность: **IK10**

Степень защиты IP: **IP66**

Подходит для установки вне помещений: **Да**



Монтажная пластина регулируемая по глубине: **Да**

Соединяемый в ряд: **Да**

С вентилируемой дверью: **Да**

Возможность настенной установки: **Да**

Тип поверхности: **С порошковым покрытием**

Открытый монтаж: **Да**

С задней дверью: **Да**

Встраиваемый монтаж: **Нет**

Установка в стену: **Да**

Возможность напольной установки: **Да**

Описание

Навесные корпуса ST предназначены для систем автоматизации и распределения электроэнергии. Корпус, дверь, фланец изготавливаются из стали толщиной 1,2 мм с атмосферостойким порошковым покрытием, цвет RAL7035. Монтажная плата - из оцинкованной стали толщиной 1,8 мм. Степень защиты IP66, ударопрочность IK10, сейсмостойкость 9 баллов по шкале MSK-64, климатическое исполнение УХЛ1, ОМ2, ОМ3, группа горючести Г1. Комплект поставки: корпус, дверь реверсивная, монтажная плата с двунаправленной разметкой, поворотный замок 1 шт., сплошной фланец для ввода кабеля 1 шт., комплект заземления без проводов, монтажные аксессуары., комплект заземления без проводов, монтажные аксессуары. Габариты 300x300x150 (ВxШxГ) мм.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

