

Скотч-лок изолированный K1 d0.4-0.7мм D1.52мм (уп.100шт) Rexant 07-5401



Стоимость с НДС

427 ₴ руб. / шт.

В наличии 3 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Rexant**

Артикул: **07-5401**

Исполнение: **Одноместный проводной разъем**

Смазка антикоррозионная: **Да**

Цвет изоляции: **Прозрачный**

Максимальное количество жил: **2**

Максимальный внешний диаметр с (мм): **1.52**

Максимальный внешний диаметр по (мм): **1.52**

Диаметр проводника с (мм): **.4**

Диаметр проводника по (мм): **.7**

Бесперебойное переключение: **Нет**

Материал изоляции: **Полипропилен (PP)**

Описание

Изолированный соединитель для жил применяется для соединения различных



проводов с диаметром жилы от 0,4 до 0,7 мм между собой. Производить предварительную зачистку изоляции не требуется, что экономит время и позволяет быстро выполнить работу.

Устройство оснащено кнопкой, внутри которой располагается контактная пластина. При нажатии на кнопку пластина прорезает провода, тем самым соединяя их.

Внутри пластикового корпуса находится гидрофобный (вагоотталкивающий) гель, который покрывает сращиваемые контакты после обжима и защищает их на протяжении всего срока службы от влаги и образования коррозии.

Для обжима необходимо использовать специальный инструмент или плоскогубцы, например 12-4612-4.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

