

Соединитель под пайку ПК-Т 1.0 КВТ 79879



Стоимость С НДС

18.24 ₽ руб. / шт.

В наличии 901 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **КВТ**

Артикул: **79879**

Цвет: **Красный**

Номинальное поперечное сечение с (кв.мм): **.5**

Номинальное поперечное сечение по (кв.мм): **1**

Описание

- Предназначены для паяного соединения встык многопроволочных медных проводов. Не требуют использования канифоли для монтажа
- Материал изоляции: сшитый полиэтилен. Не содержит галогенов
- Термостойкость изоляции: 125 °C
- Максимальное напряжение: 690 В
- Особенности конструкции:
 - в центре соединителя расположено кольцо низкотемпературного припоя
 - по краям соединителя на внутренней поверхности термоусаживаемой трубки интегрированы цветные пояски термоплавкого клея, обеспечивающие полную герметичность соединения после усадки
- Прозрачная изоляция обеспечивает визуальный контроль в процессе монтажа
- Цвет поясков термоплавкого клея помогает идентифицировать размеры
- Порядок монтажа:



- разместите соединитель на одном из проводов, сдвинув его в сторону от предварительно зачищенных концов жил
- распушите отдельные проводники и соедините концы жил встык таким образом, чтобы концы проводников заходили друг в друга
- обожмите руками выступающие проводники, сформировав место стыка
- сдвиньте соединитель на место контакта таким образом, чтобы поясок припоя располагался по центру соединяемых зачищенных жил
- используя бутановую горелку или высокотемпературный фен, равномерно прогрейте припой со всех сторон до его расплавления
- дайте изделию остыть
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

