

Светильник светодиодный ДСП ISK32-01-C-01 32Вт 5000K IP66 NLCO 230025



Стоимость с НДС

7 463.53 руб. / шт.

В наличии 44 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Длина, мм: **994**

Ширина, мм: **73**

Производитель (бренд): **NLCO**

Высота, мм: **73**

Артикул: **230025**

Цветовая температура: **5000**

Мощность: **32**

Материал отражателя: **Белый**

Световой поток: **4000**

Тип лампы: **Светодиод**

Степень защиты IP: **IP66**

Описание

УСТАНОВКА

Светильник устанавливается и фиксируется на опорной поверхности с помощью подвижных пластиковых скоб (входят в комплект поставки) или монтируется на



тросовом подвесе
WS-TNM 30-25 (приобретается отдельно).

Подходит для использования во влажной и пыльной среде.

КОНСТРУКЦИЯ

Металлическая пластина с установленными светодиодными линейками помещена в монолитный 2-х компонентный пластиковый корпус.

Торцевые крышки, коннекторы, крепежные скобы из высококачественного пластика.

Пластиковый гермоввод PG9

Корпус светильника не подвержен коррозии.

ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Светодиоды на печатной плате из алюминия.

Рассеиватель из опалового поликарбоната совмещен с пластиковым корпусом светильника.

Равномерная засветка оптической части, комфортное свечение без слепящего эффекта.

Тип кривой силы света - Д косинусная.

Угол рассеивания 120.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

