

Светильник светодиодный СПБ-2Д-КРУГ 14Вт 4000К 1100лм 230В 210мм с датчиком бел. IN HOME 4690612020693



Стоимость С НДС

879.79 руб. / шт.

В наличии 23 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Длина, мм: **210**

Ширина, мм: **155**

Производитель (бренд): **IN HOME**

Диаметр, мм: **210**

Высота, мм: **43**

Артикул: **4690612020693**

Цветовая температура: **4000**

Цоколь: **Нет (без)**

Мощность: **14**

Материал отражателя: **Белый**

Световой поток: **1100**

Тип лампы: **Светодиод**

Степень защиты IP: **IP40**



Описание

Круглый светильник с датчиком движения СПБ-2Д-КРУГ от ТМ In Home с современными светодиодами серии SMD характеризуется высоким классом энергоэффективности – «А+». Продуманная конструкция предусматривает возможность настройки степени освещенности и времени отключения (в диапазоне от 30 секунд до 8 минут).

Регулировка чувствительности позволяет устранить ложные срабатывания (например, на животных). Для изменения настроек достаточно открыть плафон, нажав на защелку в точке касания «ON». Рекомендован к использованию при температурах: от +1°C до +40°C. Линейка светильников представлена в диапазоне мощностей от 10Вт до 24Вт, с диаметром корпусов от 155 до 310 мм соответственно. Цвет исполнения – белый.

Средний срок службы 30 000 часов. Гарантия 2 года. Применение Высокие технические характеристики, лаконичный дизайн и компактный размер изделия позволяют использовать его как для общественного, так и для бытового освещения. В том числе светильник прекрасно подойдет для локального и общего освещения второстепенных помещений: холлов, вестибюлей, коридоров, лестничных пролётов, санузлов, подсобок.

Преимущества Светильник СПБ-2Д-КРУГ обладает высоким уровнем светоотдачи и отличается стабильной работой в широком диапазоне значений входного напряжения (207 – 253В). Осветительный прибор изготовлен из безопасных и современных материалов, не подверженных старению, пожелтению, деформациям, а также воздействию высоких температур. Не содержит вредных, ядовитых и пожароопасных веществ. Матовый рассеиватель обеспечивает равномерное, безопасное для глаз освещение, без пульсации Основные достоинства изделия:

- высокая экономичность
- отсутствие пульсации
- универсальность монтажа
- минимальная цена

Монтаж

Универсальная конструкция предусматривает два вида накладного монтажа: настенный и потолочный. Светильник можно устанавливать на вертикальные и горизонтальные поверхности (в том числе на основе дерева, фанеры, гипсокартона) толщиной от 2 мм. Прибор укомплектован дюбелями и саморезами для оперативного монтажа.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

