

Светильник светодиодный SPP-201-0-65K-036 36Вт 6500K IP65 3420лм 1200мм линейный матов. Эра Б0047175



Стоимость с НДС

1 313.94 руб. / шт.

В наличии 17 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Длина, мм: **1200**

Ширина, мм: **66**

Производитель (бренд): **Эра**

Высота, мм: **66**

Артикул: **Б0047175**

Цветовая температура: **6500**

Цоколь: **Нет (без)**

Мощность: **36**

Индекс цветопередачи: **70-79 (класс 2A)**

Цвет свечения: **Белый**

Номинальный световой поток: **3420**

Род тока: **Переменный ток (AC)**

Ширина установки: **76**

Угол светового излучения: **Рассеянный луч**

Тип лампы: **LED несменный**

Степень защиты IP: **IP65**

Диапазон температуры эксплуатации, °C: **40**



Описание

Линейные светильники ЭРА SPP-201 абсолютно универсальны и успешно применяются для освещения как производственных помещений, так и пространств бытового сектора. За счёт своих высоких светотехнических характеристик они создают яркий качественный свет в цехах, складах, паркингах, гаражах, подвалах, подсобках. Хорошая защита от влаги и пыли (IP65) позволяет эффективно использовать данные осветительные приборы в помещениях с повышенной влажностью и высоким содержанием в воздухе мелких частиц. Удлинённая конструкция корпуса равномерно распределяет свет в больших по площади помещениях как с низкими, так и с высокими потолками. Экономичная светодиодная технология сокращает расходы на электроэнергию до 80%. Помимо крепкого корпуса, светильники ЭРА SPP-201 имеют ударопрочный плафон из поликарбоната IK08. Провод вводится через гермоввод - удобно: для обеспечения герметичности подключения не требуется распаячная коробка. Упрощён и монтаж: отсек для подключения без винтов, разбирать корпус не нужно. Коэффициент пульсации ЭРА SPP-201 менее 5%, что является хорошей характеристикой для освещения нежилых помещений. ЭРА предлагает линейные светильники SPP-201 нейтральной белой (4000K) и холодной белой (6500K) цветовой температуры. Коэффициент мощности $PF > 0,95$. Диапазон рабочих напряжений: 170 - 260 В. Гарантия - 3 года. Габаритная яркость: 8804; 5000 кд/м². Класс светораспределения: П. Класс по ограничению яркости: 3.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

