

Светильник светодиодный SPP-503-0-50K-100 100Вт 5000K IP65 10000лм консольный (аналог ДКУ) Эра Б0043669



Стоимость с НДС

2 098.40 руб. / шт.

В наличии **151** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Длина, мм: **450**

Ширина, мм: **160**

Производитель (бренд): **Эра**

Высота, мм: **65**

Артикул: **Б0043669**

Количество полюсов: **3**

Цветовая температура: **5000**

Цоколь: **Нет (без)**

Мощность: **100**

Индекс цветопередачи: **80-89 (класс 1B)**

Защитное покрытие поверхности: **С порошковым покрытием**

Цвет свечения: **Белый**

Номинальный световой поток: **10000**

Род тока: **Переменный ток (AC)**

Световой поток: **10000**

Тип лампы: **LED несменный**

Способ монтажа: **Консольный**



Степень защиты IP: **IP65**

Диапазон температуры эксплуатации, °C: **40**

Описание

Светильник для освещения автостоянок, площадей, парков, коттеджных поселков, железнодорожных платформ и станций, мостов, территорий дворов, школ, пешеходных и велодорожек.. Гарантия 3 года. Индекс цветопередачи Ra>70. Диапазон рабочих температур -45 +40. Класс светораспределения П. Тип кривой КСС "Ш-с", защита от импульсных помех>4000В. Материал корпуса Алюминий. Класс защиты I. Степень защиты от окружающей среды IP65. Светоотдача 95Лм/Вт. Питающее напряжение 190-255В.

Консольные LED-светильники ЭРА SPP-502 / 503 в прямоугольном корпусе из литого анодированного алюминия с порошковой окраской. Устойчивы к механическим воздействиям, прошли испытания на устойчивость к ветровой нагрузке.

Надёжно защищены от влаги и пыли - IP65. Широкая плата со встроенными светодиодами. Линза обеспечивает широкую кривую силы света (КСС "Ш"). Световой поток в 160 градусов распределяется вдоль полотна дороги, что делает светильники ЭРА SPP-502/503 идеальным решением для любого дорожного освещения. ЭРА SPP-502/503 обеспечивают свет высокого качества с индексом цветопередачи Ra>70, коэффициентом мощности PF>0.95 и световым потоком до 13500 Лм. Цветовая температура - 5000К - нейтральный белый свет, приближенный к естественному дневному. Мощность - от 30 до 200 Вт.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.rem cable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

