

Таймер электронный ТЭ-80 PROxima EKF te-80



Стоимость С НДС

1 482.96 руб. / шт.

В наличии 5 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **EKF**

Артикул: **te-80**

Способ монтажа: **DIN-рейка**

Ширина (мм): **35**

Высота (мм): **90**

Глубина (мм): **60**

Астропрограмма: **Нет**

Количество каналов: **1**

Радиоуправляемый: **Нет**

Недельная программа: **Да**

Годовая программа: **Нет**

Исполнение контакта: **Переключающий контакт**

GPS (глобальная система позиционирования): **Нет**

Ширина в числах модульных расстояний: **2**

Диапазон 60 мин: **Да**

Диапазон 24 часа: **Да**

Программирование праздничных дней: **Да**

Импульсная программа: **Да**



Цикличная программа: **Да**

Синхронизированная с питающей сетью: **Нет**

Кварцевые: **Нет**

Автоматический переход на летнее/зимнее время: **Да**

Ручное управление, обслуживание: **Да**

Род тока питающего напряжения: **Переменный ток (АС)**

Внешнее программирование: **Да**

Радиоуправляемый: **Нет**

Напряжение питания с (В): **230**

Напряжение питания по (В): **230**

Счетчик часов работы: **Нет**

Частота напряжения питания с (Гц): **50**

Частота напряжения питания по (Гц): **60**

Запас хода от аккумулятора в годах: **3**

Запас хода от аккумулятора в часах: **26280**

Кратчайшее время переключения канала 1 (мин): **1**

Кратчайшее время переключения канала 2 (мин): **1**

Номинальный коммутируемый ток при 250 В переменного тока АС (А): **16**

Степень защиты IP: **IP20**

Точность хода в день (с): **1**

Карта памяти в комплекте: **Нет**

Описание

Таймеры электронные с ЖК-дисплеем серий ТЭ-80 EKF PROxima представляют собой реле, момент срабатывания которого (включения/отключения) задается установкой необходимого времени суток и дня недели. Таймеры имеют в своем составе часы, что позволяет отслеживать текущее время. К тому же таймеры снабжены функцией импульс, что позволяет формировать импульс длиной 1-99 секунд. Данную функцию, к



примеру, можно использовать для подачи школьных звонков.

Изделие соответствует ГОСТ IEC 60730-2-7-2011.

Преимущества:

1. Задание до 80 программ
2. Информативный дисплей
3. Часы реального времени
4. Защитная крышка дисплея и кнопок с возможностью опломбировки
5. Возможность регулировки предустановки интервала времени
6. Возможность ручного управления реле
7. Встроенное перекидное реле C/O с номинальным током 16А
8. Напряжение питания 230 V AC

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

