

Трансформатор силовой ТМГ-СЭЩ-40/10-11 10.00/0.40 Y/Zn-11



Стоимость цена по запросу

Под заказ

 Доставка: от 2 дней

Код товара:



Характеристики

Длина, мм: **798**

Ширина, мм: **500**

Производитель (бренд): **Электроцит**

Серия: **ТМГ**

Вид трансформатора: **силовой**

Тип охлаждения: **масляный**

Количество фаз: **трехфазный**

Номинальная мощность, кВА: **40**

Номинальное напряжение НН, кВ: **0,4**

Схема и группа соединения обмоток: **Y/Zn-11**

Потери холостого хода, Вт: **260**

Потери короткого замыкания, Вт: **1200**

Ток холостого хода, %: **5**

Напряжение короткого замыкания, %: **5**

Страна производства: **Россия**

Номинальное переменное напряжение, кВ: **10**

Высота, мм: **971**

Масса полная, кг: **320**

Область применения: **промышленный**



Климатическое исполнение: **УХЛ1**

Описание

Назначение силового масляного трансформатора ТМГ-СЭЩ-40/10-11 10.00/0.40 У/Зн-11

Применяется для понижения высокого напряжения электросети до рабочего уровня потребления. Предназначен для наружного или внутреннего размещения в условиях умеренного (от -45°C до +40°C) климата для исполнения У1 или холодного (от -60°C до +40°C) климата для исполнения УХЛ1, ХЛ1. Обладает высокой устойчивостью к коротким замыканиям и перегрузкам, подходит для длительного режима работы.

Изготавливается со следующими схемами соединения обмоток:

- У/Ун-0 - «звезда/звезда»;
- Д/Ун-11 - «треугольник/звезда»;
- У/Д-11 - «звезда/треугольник»;
- Д/Д-0 - «треугольник/треугольник»;

Расшифровка обозначения трансформатора ТМГ-СЭЩ

- Т - трехфазный трансформатор;
- М - масляное охлаждение;
- Г - герметичное исполнение масляного бака;
- 40 - номинальная мощность, кВА;
- 11;12;15 - серия трансформатора;
- 6;10 - напряжение стороны высшего напряжения (ВН), кВ;
- 0,4 - напряжение стороны низшего напряжения (НН), кВ;
- У;Д - схема соединения обмотки высшего напряжения (ВН);
- Ун;Зн - схема соединения обмотки низшего напряжения (НН);
- 0;11 - группа соединения обмоток;
- У1;УХЛ1;ХЛ1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.



Особенности конструкции и эксплуатации

Трансформатор ТМГ-СЭЩ-40/10-11 имеет герметичное исполнение масляного бака, что обеспечивает высокую степень защиты от загрязнений. Работает в широком диапазоне температур и обеспечивает надежность работы в условиях повышенных нагрузок и частых коротких замыканий.

Документация


Выписка из реестра российской продукции 10615725 от 12-37 01.04.2025.pdf
0.2мб

Декларация о соответствии ТМ-СЭЩ, ТМФ-СЭЩ, ТМГ-СЭЩ, ТМГФ-СЭЩ, ТНГ-СЭЩ,
ТМГС-СЭЩ, ТМГМШ-СЭЩ.pdf 0.8мб

ЗАК Россети 2021.pdf 0.3мб

Сертификат АС.ОС102,ТУ.000189 ТМ,ТМФ,ТМГ,ТМГФ.pdf 0.8мб

Галерея



[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

