

Трубка термоусадочная 20.0/10.0 1м красн. Rexant 22-0004



Стоимость С НДС

75.03 ₽ руб. / шт.

В наличии 106 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Rexant**

Артикул: **22-0004**

Цвет: **Красный**

Исполнение: **Тонкостенная**

Не содержит (без) галогенов: **Да**

Толщина стенки после усадки (мм): **.8**

Тип: **Термоусадочный**

Длина (м): **1**

Материал: **Полиолефин (PEX)**

Рабочая температура с (град.С): **-40**

Рабочая температура по (град.С): **125**

Внутренний диаметр до усадки (мм): **20**

Внутренний диаметр после усадки (мм): **10**

С внутренним клеевым слоем: **Нет**

Коэффициент усадки: **2:1**



Описание

Термоусаживаемая трубка предназначена для восстановления и создания изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей, бандажирования и маркировки проводов, а также для создания антикоррозионных защитных покрытий. Термоусаживаемая трубка меняет свой диаметр в результате нагрева и принимает форму предмета или материала, на который совершается усадка.

Трубка не поддерживает горение: в отсутствие открытого огня затухает и не воспламеняется. Это обеспечивает дополнительную безопасность в случае возникновения пожара.

Рекомендуем проводить работы по усадке трубок с помощью специальных электромонтажных фенов и газовых горелок REXANT.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет. Гарантийный срок хранения – 7 лет.

Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%.

Прочность на растяжение: не менее 10,4 МПа.

Электрическая прочность: не менее 19,7 кВ/мм.

Рабочее напряжение: 600 В.

Удельное электрическое сопротивление: 10^{14} Ом/см.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

