

Трубка термоусадочная клеевая ТТК-(3:1)-12/4 черн. 1м КВТ 59697



Стоимость с НДС

94.70 руб. / шт.

В наличии **3211** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **КВТ**

Артикул: **59697**

Цвет: **Черный**

Исполнение: **Среднестенная**

Не содержит (без) галогенов: **Да**

Толщина стенки после усадки (мм): **.8**

Тип: **Термоусадочный**

Длина (м): **1**

Материал: **Полиолефин (PEX)**

Рабочая температура с (град.С): **-55**

Рабочая температура по (град.С): **125**

Внутренний диаметр до усадки (мм): **12**

Внутренний диаметр после усадки (мм): **4**

С внутренним клеевым слоем: **Да**

Коэффициент усадки: **3:1**



Описание

- Предназначены для герметизации, изоляции и защиты от коррозии контактных соединений в электроэнергетике и телекоммуникациях
- Расширенный коэффициент усадки: 3:1
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение
- Цвет: черный
- По всей внутренней поверхности термоусадочных трубок методом соэкструзии нанесен слой термоплавкого клея
- Трубки черного цвета обеспечивают устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения
- При усадке клеевой подслои расплавляется, заполняет все неровности микрорельефа и обеспечивает полную герметичность соединений
- Форма поставки: нарезка по 1 м
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии ТТ, пропановая горелка ПГ, портативные бутановые горелки марки «КВТ»

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

