

Трубка термоусадочная тонкостен. ТТУ нг-LS 40/20 черн. (уп.50м) IEK UDRS-D40-50-K02



Стоимость с НДС

10 012.45 ₽ руб. / шт.

В наличии 2 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **IEK**

Артикул: **UDRS-D40-50-K02**

Цвет: **Черный**

Исполнение: **Тонкостенная**

Тип: **Термоусадочный**

Длина (м): **50**

Материал: **Полиэтилен**

Рабочая температура с (град.С): **-55**

Рабочая температура по (град.С): **125**

Внутренний диаметр до усадки (мм): **40**

Внутренний диаметр после усадки (мм): **20**

С внутренним клеевым слоем: **Нет**

Коэффициент усадки: **2:1**



Описание

Трубка термоусадочная используется для электрической изоляции, герметизации и маркировки соединений проводов, не содержит галогенов, обладает свойством подавления горения. Принцип действия — изменение своего диаметра путем усадки в два раза.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

