

Трубка термоусадочная ТТУ нг-LS 5/2.5 зел. (уп.2м) IEK UDR12-005-D25-002-K06-T



Стоимость с НДС

73.36 руб. / шт.

В наличии **11 (шт)**

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **IEK**

Артикул: **UDR12-005-D25-002-K06-T**

Цвет: **Зеленый**

Исполнение: **Тонкостенная**

Не содержит (без) галогенов: **Нет**

Толщина стенки после усадки (мм): **.56**

Тип: **Термоусадочный**

Длина (м): **2**

Рабочая температура с (град.С): **-55**

Рабочая температура по (град.С): **125**

Внутренний диаметр до усадки (мм): **5**

Внутренний диаметр после усадки (мм): **2.5**

С внутренним клеевым слоем: **Нет**

Коэффициент усадки: **2:1**



Описание

Трубка термоусадочная используется для электрической изоляции, герметизации и маркировки соединений проводов, не содержит галогенов, обладает свойством подавления горения. Принцип действия — изменение своего диаметра путем усадки в два раза.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

