

Тумблер 250В 15А (2с) ON-OFF 1п (KN-101) Rexant 36-4110



Стоимость С НДС

136.64 руб. / шт.

В наличии 62 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Rexant**

Артикул: **36-4110**

Диаметр отверстия (мм): **12.2**

Цвет кнопки: **Серый**

С подсветкой: **Нет**

Количество постов: **1**

С возвратной пружиной: **Нет**

Конструкции кнопки: **Плоская**

Высота наружной части (мм): **27**

Степень защиты IP: **IP30**

С передним, фронтальным кольцом: **Нет**

Конструкция линзы: **Прямоугольник**

Без самовозврата (с фиксацией): **Да**

Описание

Тумблер 250V 15A (2с) ON-OFF однополюсный предназначен для коммутации



электрических цепей переменного тока напряжением до 250В. Такая разновидность переключателей применяется на лицевых панелях в качестве комплектующих изделий различного электрооборудования (в измерительных приборах, блоках питания, электроустановках на различных производствах, легковых и грузовых автомобилях, поездах и многих других местах). Отличительной особенностью тумблера является перекидной переключатель, принцип действия которого основан на его перемещении в одну из позиций. Для переключения в нужное положение требуется приложить некоторые усилия. Монтаж осуществляется без применения винтов на плоских панелях толщиной от 0.8мм до 4мм. Подключение контактов осуществляется с помощью винтов. Основные характеристики:

Номинальное напряжение: 250В;

Номинальный ток: 15А 250V (AC);

Контактное сопротивление: не более 50 мОм

Тип переключения: ON-OFF;

Количество контактных групп: 1;

Количество контактов в контактной группе: 2;

Фиксация положений: да;

Индикатор коммутационных положений: отсутствует;

Установочный диаметр: 12.2мм;

Рабочая температура: от -25° до +85°;

Степень защиты (IP): IP30

Ресурс: 10 000 циклов.

Данный переключатель устанавливается на различные технические устройства, требующие высокой надежности в работе.

Каталог Доставка и самовывоз Вакансии Контакты

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

