

Выключатель автоматический 3п 125А 25кА ВА 88-32 KARAT IEK SVA10-3-0125



Стоимость с НДС

4 563.22 руб. / шт.

В наличии **81** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **IEK**

Артикул: **SVA10-3-0125**

Номинальный ток (А): **125**

Номинальный ток длительной нагрузки I_n (А): **125**

Количество полюсов: **3**

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки с (А): **125**

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки по (А): **138**

Номинальное напряжение с (В): **400**

Номинальное напряжение по (В): **400**

Степень защиты IP: **IP30**

Номинальная предельная наибольшая отключающая способность I_{cu} при 400 В, 50 Гц (кА): **35**

Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя короткого замыкания с (А): **1250**

Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя коротк.



замыкания по (А): **1250**

Подходит для монтажа на DIN-рейку: **Да**

Моторный привод опционально: **Да**

С защитой по минимальному напряжению: **Да**

Конструктивное исполнение: **Встроенное устройство втычного исполнения**

Описание

Автоматические выключатели ВА88 предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузке, недопустимых снижениях напряжения, а также для оперативных включений и отключений участков электрических цепей и рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным рабочим напряжением до 400 В и на номинальные токи от 12,5 до 1600 А.

Соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.2.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

