

Выключатель автоматический 3п 25А 25кА BA88-32 MASTER IEK SVA10-3-0025-02



Стоимость с НДС

4 432.21 руб. / шт.

В наличии 5 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **IEK**

Артикул: **SVA10-3-0025-02**

Номинальный ток (А): **25**

Номинальный ток длительной нагрузки I_n (А): **25**

Количество полюсов: **3**

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки с (А): **25**

Номинальное напряжение с (В): **400**

Номинальное напряжение по (В): **690**

Степень защиты IP: **IP20**

Номинальная предельная наибольшая отключающая способность I_{cu} при 400 В, 50 Гц (кА): **20**

Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя короткого замыкания с (А): **500**

Подходит для монтажа на DIN-рейку: **Нет**

Встроенная защита от замыканий на землю: **Нет**



Моторный привод опционально: **Да**

С защитой по минимальному напряжению: **Да**

Конструктивное исполнение: **Встроенное устройство втычного исполнения**

Описание

Автоматический выключатель в литом корпусе BA88 MASTER предназначен для защиты электрических сетей от токов короткого замыкания, токов перегрузки, недопустимых снижений напряжения, а также для проведения тока в нормальном режиме.

Автоматические выключатели производятся в 5 типоразмерах, оснащены термомагнитным расцепителем на токи от 16 до 800А и электронным расцепителем на токи от 125 до 800А. Рабочее напряжение 400/690 В.

Конструкция автоматического выключателя предусматривает возможность самостоятельной установки дополнительных устройств на объекте заказчика.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

