

Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) С 16А 30мА тип АС 4.5кА City9 Set 230В SE C9D34616



Стоимость с НДС

3 176.03 руб. / шт.

В наличии **546** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Systeme Electric**

Артикул: **C9D34616**

Род тока: **Переменный ток (АС)**

Глубина монтажа, установки (мм): **45**

Номинальный ток (А): **16**

Номинальное напряжение (В): **230**

Характеристика срабатывания: **C**

Номинальное напряжение изоляции U_i (В): **500**

Номинальный ток утечки (А): **.03**

Тип по току утечки: **Переменный ток (АС)**

Степень загрязнения (число): **2**

Ширина в числах модульных расстояний: **2**

Частота (Гц): **50 Гц**

Степень защиты IP: **IP20**



Количество защищенных полюсов: **1**

С коммутируемым нейтральным проводником: **Да**

Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 (кА): **4.5**

Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2 (кА): **4.5**

Для скрытого монтажа: **Нет**

Сечение однопроводного проводника с (кв.мм): **1**

Сечение однопроводного проводника по (кв.мм): **25**

Сечение многопроводного гибкого проводника с (кв.мм): **1**

Сечение многопроводного гибкого проводника по (кв.мм): **16**

С устройством блокировки: **Нет**

Общее количество полюсов: **2**

Защита от ложного срабатывания: **Нет**

Номинальное импульсное напряжение (кВ): **4**

Номинальная отключающая способность при коротком замыкании I_{cp} по EN 61009-1 (кА): **4.5**

Характеристика отключения: **Без выдержки времени**

Описание

Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) серии City9 Set Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 16 А, характеристика C, $I_{cp} = 4.5$ кА, ток утечки 30 мА, тип AC. АВДТ применяется в электрических сетях напряжением 230В. Предназначен для защиты сети от перегрузок, людей от поражения электрическим током и токов короткого замыкания. Уставка по току утечки 30 мА обеспечивает гарантированную защиту людей при прямом прикосновении. Кнопка тест обеспечивает проверку работоспособности аппарата. Крепление на DIN-рейку шириной 35 мм. Безопасные клеммы (ранее Schneider Electric EZ9D34616).

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

