

Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) С 25А 30мА тип АС 4.5кА ДИФ-103 DEKraft 16054DEK



Стоимость с НДС

1 239.74 руб. / шт.

В наличии 296 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **DEKraft**

Артикул: **16054DEK**

Род тока: **Переменный ток (АС)**

Глубина монтажа, установки (мм): **74.5**

Номинальный ток (А): **25**

Номинальное напряжение (В): **230**

Характеристика срабатывания: **C**

Номинальное напряжение изоляции U_i (В): **500**

Номинальный ток утечки (А): **.03**

Тип по току утечки: **Переменный ток (АС)**

Степень загрязнения (число): **2**

Ширина в числах модульных расстояний: **2**

Частота (Гц): **50 Гц**

Степень защиты IP: **IP20**

Количество защищенных полюсов: **1**



С коммутируемым нейтральным проводником: **Да**

Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 (кА): **4.5**

Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2 (кА): **4.5**

Общее количество полюсов: **2**

Номинальная отключающая способность при коротком замыкании I_{cn} по EN 61009-1 (кА): **4**

Описание

Автоматическими выключателями дифференциального тока серии ДИФ-103 Dekraft; 1N+P; номинальный ток 25 А; ном.дифф. ток 30 мА; тип дифференциального расцепителя - AC; кривая отключения - C; на DIN-рейку.

АВДТ (автоматическими выключателями дифференциального тока) сочетают функции автоматического выключателя и УЗО (ВДТ), обеспечивают три вида защиты — от короткого замыкания, перегрузки и возникновения утечки тока (в частности, вследствие прикосновения человека к токоведущим частям).

АВДТ с отключающей способностью 4,5кА применяются в распределительных, учётно-распределительных, телекоммуникационных щитах и др. в жилищном, гражданском строительстве, сельском хозяйстве, инфраструктуре объектов промышленности.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

