

Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) С 25А 30мА тип АС ДИФ-101 со встроен. защит. от сверхтоков DEKraft 15159DEK



Стоимость С НДС

819.32 руб. / шт.

В наличии 115 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **DEKraft**

Артикул: **15159DEK**

Глубина монтажа, установки (мм): **73**

Номинальный ток (А): **25**

Номинальное напряжение (В): **220**

Характеристика срабатывания: **C**

Номинальный ток утечки (А): **.03**

Тип по току утечки: **Переменный ток (АС)**

Ширина в числах модульных расстояний: **2.5**

Частота (Гц): **50/60 Гц**

Степень защиты IP: **IP20**

Количество защищенных полюсов: **2**

С коммутируемым нейтральным проводником: **Нет**

Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 (кА): **4.5**

Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2 (кА): **4.5**

Общее количество полюсов: **2**



Описание

Автоматический выключатель дифференциального тока серии ДИФ-101 Dekraft; 1P+N; ном.ток 25 А; характеристика С; откл.способность $I_{cn} = 4,5 \text{ kA}$; ток утечки 30 мА; блок дифф.защиты – электронный; ширина – 2,5 мод. x 18 мм; монтаж – на DIN-рейку. АВДТ применяются в сетях напряжением до 220 В пер.тока для защиты электроустановок от сверхтоков и токов утечки. Для расширения функционала АВДТ возможно использование аксессуаров от выключателей серии ВА-101.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

