

Выключатель автоматический дифференциального тока 2п С 16А 30мА тип АС 4.5кА ДИФ-101 4.5мод. DEKraft 15003DEK



Стоимость с НДС

1 102.51 руб. / шт.

В наличии **85 (шт)**

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **DEKraft**

Артикул: **15003DEK**

Глубина монтажа, установки (мм): **72**

Номинальный ток (А): **16**

Номинальное напряжение (В): **220**

Характеристика срабатывания: **C**

Номинальный ток утечки (А): **.03**

Тип по току утечки: **Переменный ток (АС)**

Ширина в числах модульных расстояний: **3.5**

Частота (Гц): **50/60 Гц**

Степень защиты IP: **IP20**

Количество защищенных полюсов: **2**

С коммутируемым нейтральным проводником: **Да**

Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 (кА): **4.5**

Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2 (кА): **4.5**



Общее количество полюсов: **2**

Описание

Автоматический выключатель дифференциального тока серии ДИФ-101 Dekraft; 2P; ном.ток 16 А; характеристика С; откл.способность $I_{cn} = 4,5 \text{ kA}$; ток утечки 30 мА; блок дифф.защиты – электронный; ширина – 3,5 мод. x 18 мм; монтаж – на DIN-рейку. АВДТ серии ДИФ-101 применяются в сетях напряжением до 400 В пер.тока для защиты человека от поражения электрическим током и электроустановок от сверхтоков и токов утечки. Для расширения функционала АВДТ возможно использование аксессуаров от выключателей серии ВА-101.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remccable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

