

Выключатель автоматический дифференциального тока 2п С 6А 10мА тип АС 4.5кА АД-12 KARAT IEK MAD10-2-006-C-010



Стоимость с НДС

1 003.43 руб. / шт.

В наличии **15 (шт)**

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **IEK**

Артикул: **MAD10-2-006-C-010**

Род тока: **Переменный ток (АС)**

Глубина монтажа, установки (мм): **72.1**

Номинальный ток (А): **6**

Номинальное напряжение (В): **230**

Характеристика срабатывания: **C**

Номинальный ток утечки (А): **.01**

Тип по току утечки: **Переменный ток (АС)**

Степень загрязнения (число): **20**

Ширина в числах модульных расстояний: **3**

Частота (Гц): **50 Гц**

Степень защиты IP: **IP20**

Количество защищенных полюсов: **2**

С коммутируемым нейтральным проводником: **Да**



Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 (кА): **4.5**

Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2 (кА): **4.5**

Описание

Быстродействующие защитные выключатели обеспечивают:

в исполнении с уставками срабатывания 10 и 30 мА:

- защиту людей от поражения электрическим током при прямом непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования;

в исполнении с уставками срабатывания 100 и 300 мА:

- защиту от пожара из-за возгорания изоляции токоведущих частей;
- защиту от перегрузки и короткого замыкания;
- защиту от недопустимого повышения напряжения сети (АД12М).

В изделиях предусмотрена индикация срабатывания от дифференциального тока, а для АД12М также светодиодная индикация включенного состояния. АД12М сохраняет работоспособность при снижении напряжения электрической сети до 110 В.

В качестве коммутационных аппаратов в изделиях использованы выключатели автоматические ВА47-29 новой серии.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

