

Выключатель автоматический дифференциального тока 4п С 32А 30мА тип АС 6кА NB1L-40 (R) CHINT 198131



Стоимость с НДС

3 899.21 руб. / шт.

В наличии 9 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **CHINT**

Артикул: **198131**

Род тока: **Переменный ток (АС)**

Номинальный ток (А): **32**

Номинальное напряжение (В): **400**

Характеристика срабатывания: **C**

Номинальное напряжение изоляции U_i (В): **500**

Номинальный ток утечки (А): **.03**

Тип по току утечки: **Переменный ток (АС)**

Степень загрязнения (число): **2**

Ширина в числах модульных расстояний: **7**

Частота (Гц): **50/60 Гц**

Степень защиты IP: **IP20**

Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2 (кА): **6**

Рабочая температура окружающей среды с (град.С): **-25**

Рабочая температура окружающей среды по (град.С): **40**

Общее количество полюсов: **4**



Номинальное импульсное напряжение (кВ): **4**

Номинальная отключающая способность при коротком замыкании I_{cn} по EN 61009-1 (кА): **6**

Описание

Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) серии NB1L-40 предназначены для применения в сетях переменного тока напряжением до 400 В частотой 50/60 Гц с номинальным током до 40 А для нечастых включений и отключений нагрузок, а также защиты от перегрузки, короткого замыкания, поражения электрическим током при косвенных прикосновениях и возгораний по причине утечки тока в электроустановках жилых, общественных и промышленных зданий. Необходимо проверять работоспособность АВДТ серии NB1L-40 нажатием на кнопку «Тест» не реже 1 раза в месяц.

Основные характеристики:

Номинальный ток – от 6 А до 40 А

Исполнение по числу полюсов – 1P+N; 2P; 3P; 3P+N; 4P

Тип характеристики мгновенного срабатывания – B, C

Отключающая способность – до 10000 А

Ном. отключающий дифференциальный ток – 30 мА; 100 мА; 300 мА

Тип АВДТ – AC, A

Конструктив устройства – электромеханический

Частота включений – 240 ($I_n \leq 25A$); 120 ($I_n > 25A$)

Механическая износостойкость – 100000 циклов В/О

Электрическая износостойкость – 2000 циклов В/О

Степень загрязнения – 2

Степень защиты – IP20

Монтаж – на симметричную DIN-рейку 35 мм

Подключение нагрузки – снизу

Сигнализация – окошко индикации положения главных контактов

Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) серии NB1L-40 дополнительно могут оснащаться следующими устройствами:

- вспомогательный контакт состояния XF9;
- сигнальный контакт аварийного срабатывания XF9J;
- независимый расцепитель S9 или расцепитель минимального напряжения V9.

