

## Выключатель автоматический для защиты двигателя 3п 40-63А 30кА ВА-432 DEKraft 21241DEK



Стоимость с НДС

**8 371.70** руб. / шт.

В наличии **15 (шт)**

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



### Характеристики

Производитель (бренд): **DEKraft**

Артикул: **21241DEK**

Со встроенным вспомогательным выключателем: **Нет**

Номинальный ток длительной нагрузки I<sub>n</sub> (А): **63**

Со встроенным расцепителем минимального напряжения: **Нет**

Количество полюсов: **3**

Номинальное напряжение с (В): **220**

Номинальное напряжение по (В): **660**

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки с (А): **40**

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки по (А): **63**

Степень защиты IP: **IP20**

С защитой от перегрева: **Да**

Тип присоединения главной электрической цепи: **Винтовое соединение**

Система расцепления: **Термомагнитная**



Номинальная предел.наибольшая отключающ.способность I<sub>сн</sub> при 400В  
перемен.тока АС (кА): **35**

Чувствительный к обрыву фазы: **Нет**

Конструктивное исполнение: **Встроенное устройство стационарного  
исполнения**

## Описание

Автоматический выключатель серии ВА-432 Dekraft; диапазон уставок тока 40 - 63 А; ном. раб. напряжение 690 В; сечение подключаемых проводников 10 - 25 кв. мм. Корпус устройства изготовлен из самозатухающей пластмассы. Автоматические выключатели защиты двигателя серии ВА-432 Dekraft предназначены для управления и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей от короткого замыкания, перегрузки и выпадения фазы. Дополнительно доступен ряд аксессуаров, облегчающих работу с устройством.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

