

Выключатель автоматический для защиты двигателя 40-63А NS2-80B (R) CHINT 495088



Стоимость с НДС

5 634.32 руб. / шт.

В наличии 10 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **CHINT**

Артикул: **495088**

Ширина (мм): **63.5**

Высота (мм): **118.4**

Глубина (мм): **92.8**

Номинальная мощность при AC-3, 400 В (кВт): **30**

Со встроенным вспомогательным выключателем: **Нет**

Номинальный ток длительной нагрузки I_n (А): **63**

Со встроенным расцепителем минимального напряжения: **Да**

Количество полюсов: **3**

Номинальное напряжение с (В): **230**

Номинальное напряжение по (В): **690**

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки с (А): **40**

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки по (А): **63**

Степень защиты IP: **IP20**

С защитой от перегрева: **Нет**

Тип присоединения главной электрической цепи: **Винтовое соединение**



Тип элемента управления: **Кнопка нажимная**

Система расцепления: **Термомагнитная**

Номинальная мощность в рабочем режиме АС-3, 230 В (кВт): **15**

Номинальная предельно наибольшая отключающая способность I_{cu} при 400В переменного тока АС (кА): **15**

Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя короткого замыкания с (А): **910**

Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя короткого замыкания по (А): **63**

Чувствительный к обрыву фазы: **Да**

Конструктивное исполнение: **Комплектное устройство в корпусе**

Описание

Пускатели NS2 предназначены для управления и защиты электродвигателей

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

