

Выключатель автоматический модульный 1п В 25А 4.5кА ВА 47-63 PROxima EKF mcb4763-1-25B-pro



Стоимость с НДС

189.71 руб. / шт.

В наличии 236 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **EKF**

Артикул: **mcb4763-1-25B-pro**

Частота (Гц): **50**

Род тока: **Переменный ток (AC)**

Глубина монтажа, установки (мм): **66**

Номинальный ток (А): **25**

Номинальное напряжение (В): **230**

Частота с (Гц): **50**

Частота по (Гц): **50**

Характеристика срабатывания: **B**

Номинальное напряжение изоляции U_i (В): **660**

Степень загрязнения (число): **2**

Ширина в числах модульных расстояний: **1**

Степень защиты IP: **IP20**

Количество защищенных полюсов: **1**

С коммутируемым нейтральным проводником: **Нет**

Для скрытого монтажа: **Да**



Сечение однопроволочного проводника с (кв.мм): **1**

Сечение однопроволочного проводника по (кв.мм): **25**

Сечение многопроволочного гибкого проводника с (кв.мм): **1**

Сечение многопроволочного гибкого проводника по (кв.мм): **16**

Рабочая температура окружающей среды с (град.С): **-25**

Рабочая температура окружающей среды по (град.С): **55**

Общее количество полюсов: **1**

Номин. отключающая способность при коротком замыкании I_{cu} IEC 60898 при 400 В (кА): **2.6**

Номин. отключающая способность при коротком замыкании I_{cu} IEC 60898 при 230 В (кА): **4.5**

Номинальное импульсное напряжение (кВ): **4**

Описание

Автоматические выключатели ВА 47-63 4,5 кА EKF PROxima являются механическими коммутационными аппаратами и соответствуют ГОСТ Р50345-2010. Особенностью данной серии выключателей является усовершенствованная конструкция. В выключателях имеются пластиковые крышки, закрывающие доступ к винтовому зажиму и служащие для опломбирования выключателей, что исключает несанкционированный доступ к проводникам. Корпус выключателей усилен дополнительными заклепками для устранения эффекта расхождения корпуса. Выключатели оборудованы удобной ручкой управления, обеспечивающей надежное оперирование изделиями. На лицевой панели выключателей имеется цветовой индикатор состояния. Конструкция установочного зажима обеспечивает свободную установку выключателя на DIN-рейку.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

