

Выключатель автоматический модульный 1п С 6А 10кА AV-10 AVERES EKF mcb10-1-06C-av



Стоимость с НДС

694.96 руб. / шт.

В наличии 53 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **EKF**

Артикул: **mcb10-1-06C-av**

Частота (Гц): **50**

Род тока: **Переменный ток (АС)**

Глубина монтажа, установки (мм): **74**

Номинальный ток (А): **6**

Номинальное напряжение (В): **230**

Частота с (Гц): **50**

Частота по (Гц): **60**

Характеристика срабатывания: **C**

Номинальное напряжение изоляции U_i (В): **500**

Степень загрязнения (число): **2**

Ширина в числах модульных расстояний: **1**

Степень защиты IP: **IP20**

Количество защищенных полюсов: **1**

С коммутируемым нейтральным проводником: **Нет**

Для скрытого монтажа: **Да**



Сечение однопроволочного проводника с (кв.мм): **1**

Сечение однопроволочного проводника по (кв.мм): **25**

Сечение многопроволочного гибкого проводника с (кв.мм): **1**

Сечение многопроволочного гибкого проводника по (кв.мм): **16**

Рабочая температура окружающей среды с (град.С): **-40**

Рабочая температура окружающей среды по (град.С): **60**

Общее количество полюсов: **1**

Номин. отключающая способность при коротком замыкании I_{cu} IEC 60898 при 400 В (кА): **5.8**

Номин. отключающая способность при коротком замыкании I_{cu} IEC 60898 при 230 В (кА): **10**

Номин. отключающая способность при коротком замыкании I_{cu} IEC 60947-2 при 230В (кА): **10**

Номинальное импульсное напряжение (кВ): **6**

Описание

Автоматические выключатели серии AV-10 AVERES предназначены для оперативного управления участками электрических цепей, а также для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания в административных, промышленных и жилых зданиях. Автоматические выключатели серии AV-10 AVERES обладают номинальной отключающей способностью I_{cn} 10 кА. Гарантийные обязательства составляют 10 лет.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

