

Выключатель автоматический модульный 1п С 6А 6кА ВА 47-63N PROxima EKF M636106C



Стоимость с НДС

219.36 руб. / шт.

В наличии 2201 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **EKF**

Артикул: **M636106C**

Род тока: **Переменный ток (AC)**

Глубина монтажа, установки (мм): **72**

Номинальный ток (А): **6**

Номинальное напряжение (В): **230**

Частота с (Гц): **50**

Частота по (Гц): **60**

Характеристика срабатывания: **C**

Номинальное напряжение изоляции U_i (В): **660**

Степень загрязнения (число): **2**

Ширина в числах модульных расстояний: **1**

Степень защиты IP: **IP20**

Количество защищенных полюсов: **1**

С коммутируемым нейтральным проводником: **Нет**

Для скрытого монтажа: **Да**

Сечение однопроволочного проводника с (кв.мм): **1**



Сечение однопроволочного проводника по (кв.мм): **25**

Сечение многопроволочного гибкого проводника с (кв.мм): **1**

Сечение многопроволочного гибкого проводника по (кв.мм): **16**

Рабочая температура окружающей среды с (град.С): **-40**

Рабочая температура окружающей среды по (град.С): **55**

Общее количество полюсов: **1**

Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В (кА): **6**

Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В (кА): **6**

Номинальное импульсное напряжение (кВ): **4**

Описание

Автоматические выключатели ВА 47-63N 6 кА EKF PROxima являются обновлённой платформой успешно зарекомендовавших себя на рынке линейки автоматических выключателей ВА 47-63 6 кА EKF PROxima. Автоматические выключатели являются механическими коммутационными аппаратами и соответствуют ГОСТ IEC 60898-1. Особенностью данной серии является усовершенствованная конструкция. В выключателях имеются пластиковые крышки, закрывающие доступ к винтовым зажимам и служащие для опломбирования выключателей, что исключает несанкционированный доступ к проводникам. Корпус выключателей усилен дополнительными заклепками для обеспечения его максимальной жесткости. Выключатели оборудованы удобной рукояткой управления, обеспечивающей надежное оперирование аппаратами. На лицевой панели автоматических выключателей имеется цветовой индикатор реального состояния контактов. Конструкция двухпозиционного зажима обеспечивает удобный монтаж выключателя на DIN-рейку.

Каталог Доставка и самовывоз Вакансии Контакты

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remccable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

