

Выключатель автоматический модульный 1п С 80А 10кА NXB-125 (R) CHINT 816123



Стоимость с НДС

740.14 руб. / шт.

В наличии 12 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **CHINT**

Артикул: **816123**

Частота (Гц): **50**

Род тока: **Переменный ток (АС)**

Глубина монтажа, установки (мм): **77.8**

Номинальный ток (А): **80**

Номинальное напряжение (В): **230**

Частота с (Гц): **50**

Частота по (Гц): **60**

Характеристика срабатывания: **C**

Номинальное напряжение изоляции U_i (В): **500**

Степень загрязнения (число): **2**

Ширина в числах модульных расстояний: **1.5**

Степень защиты IP: **IP20**

Количество защищенных полюсов: **1**

С коммутируемым нейтральным проводником: **Нет**

Сечение однопроволочного проводника с (кв.мм): **1**



Сечение однопроволочного проводника по (кв.мм): **25**

Сечение многопроволочного гибкого проводника с (кв.мм): **1**

Сечение многопроволочного гибкого проводника по (кв.мм): **25**

Рабочая температура окружающей среды с (град.С): **-25**

Рабочая температура окружающей среды по (град.С): **40**

Общее количество полюсов: **1**

Номин. отключающая способность при коротком замыкании I_{cu} IEC 60898 при 400 В (кА): **10**

Номин. отключающая способность при коротком замыкании I_{cu} IEC 60898 при 230 В (кА): **10**

Номин. отключающая способность при коротком замыкании I_{cu} IEC 60947-2 при 230В (кА): **10**

Номин. отключающая способность при коротком замыкании I_{cu} IEC 60947-2 при 400 В (кА): **10**

Номинальное импульсное напряжение (кВ): **4**

Описание

"Модульные автоматические выключатели серии NXB-125 предназначены для применения в сетях переменного тока напряжением 220/400 В частотой 50/60 Гц с номинальным током до 125 А для нечастых включений и отключений нагрузок, а также защиты от перегрузки и короткого замыкания в электроустановках жилых, общественных и промышленных зданий. Применимы в бытовых и аналогичных электроустановках, с доступом не обученного специально персонала.

Основные характеристики:

Номинальный ток – от 63 А до 125 А

Исполнение по числу полюсов – 1Р; 2Р; 3Р; 4Р

Тип характеристики мгновенного срабатывания – C(8I_n-20%), D(12I_n-20%)

Предельная отключающая способность – 10000 А

Рабочая отключающая способность – 7500 А

Механическая износостойкость – 20000 циклов В/О

Электрическая износостойкость – 10000 циклов В/О

Категория применения – А

Класс токоограничения – 3



Степень загрязнения – 2

Степень защиты – IP20

Ширина полюса – 18 мм

Монтаж – на симметричную DIN-рейку 35 мм

Подключение – кабелем, шины типа PIN и FORK

Сигнализация – окошко индикации положения главных контактов

Автоматические выключатели серии NXB-125 дополнительно могут оснащаться следующими устройствами:

- вспомогательный контакт состояния AX3-X3;
- сигнальный контакт аварийного срабатывания AL-X3;
- независимый расцепитель SHT-H3 или расцепитель минимального/максимального напряжения (OUVT-X3; UVT-X3; OVT-X3)."

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

