

Выключатель автоматический модульный 2п С 4А 4.5кА BA47-29 KARAT IEK MVA20-2-004-C



Стоимость с НДС

497.69 руб. / шт.

В наличии **147** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **IEK**

Артикул: **MVA20-2-004-C**

Частота (Гц): **50**

Род тока: **Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)**

Глубина монтажа, установки (мм): **73.6**

Номинальный ток (А): **4**

Номинальное напряжение (В): **400**

Частота с (Гц): **50**

Частота по (Гц): **50**

Характеристика срабатывания: **C**

Ширина в числах модульных расстояний: **2**

Степень защиты IP: **IP20**

Количество защищенных полюсов: **2**



Общее количество полюсов: **2**

Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В (кА): **4.5**

Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В (кА): **4.5**

Описание

Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку:

- электроприборы, освещение - выключатели с характеристикой В,
- двигатели с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор) - выключатели с характеристикой С,
- двигатели с большими пусковыми токами (подъемные механизмы, насосы) - выключатели с характеристикой D.

Автоматические выключатели ВА47-29 рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

