

Выключатель автоматический модульный 2п С 6А 6кА NB1-63DC 500V DC (R) CHINT 182717



Стоимость с НДС

1 835.30 руб. / шт.

В наличии 10 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **CHINT**

Артикул: **182717**

Род тока: **Постоянный ток (DC)**

Номинальный ток (А): **6**

Номинальное напряжение (В): **500**

Частота с (Гц): **50**

Частота по (Гц): **60**

Характеристика срабатывания: **C**

Номинальное напряжение изоляции U_i (В): **300**

Степень загрязнения (число): **2**

Ширина в числах модульных расстояний: **2**

Степень защиты IP: **IP20**

Количество защищенных полюсов: **2**

Рабочая температура окружающей среды с (град.С): **-35**

Рабочая температура окружающей среды по (град.С): **70**

Общее количество полюсов: **2**

Номин. отключающая способность при коротком замыкании I_{cu} IEC 60898 при 230



В (кА): 6**Номинальное импульсное напряжение (кВ): 4**

Описание

"Модульные автоматические выключатели серии NB1-63DC предназначены для применения в сетях постоянного тока напряжением 1000 В с током до 63 А для нечастых включений и отключений цепи при номинальной нагрузке, а также защиты распределительных и групповых цепей от перегрузки и короткого замыкания в распределительных щитах систем автоматизации и управления промышленными процессами, транспорта, возобновляемой энергетики и т.д.).

Основные характеристики:

Номинальный ток – от 1 А до 63 А

Исполнение по числу полюсов – 1P, 2P, 3P, 4P

Номинальное рабочее напряжение – DC250В (1P); DC500В (2P); DC1000В (4P)

Тип характеристики мгновенного срабатывания – С (7–10I_n)

Отключающая способность – 6кА

Механическая износостойкость – 20000 циклов В/О

Электрическая износостойкость – 1500 циклов В/О

Категория применения – А

Степень загрязнения – 2

Степень защиты – IP20

Ширина полюса – 18 мм

Монтаж – на симметричную DIN-рейку 35 мм

Подключение – кабелем, шины типа PIN и FORK

Сигнализация – окошко индикации положения главных контактов

Автоматические выключатели серии NB1-63DC могут оснащаться следующими устройствами:

- вспомогательный контакт состояния XF9;
- сигнальный контакт аварийного срабатывания XF9J;
- независимый расцепитель S9 или расцепитель минимального напряжения V9."

Каталог Доставка и самовывоз Вакансии Контакты

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

