

Выключатель автоматический модульный 3п С 16А 4.5кА RX3 ИЭК Leg 419708



Стоимость с НДС

965.44 руб. / шт.

В наличии 8 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Legrand**

Артикул: **419708**

Частота (Гц): **50**

Род тока: **Переменный ток (AC)**

Глубина монтажа, установки (мм): **44**

Номинальный ток (А): **16**

Номинальное напряжение (В): **400**

Частота с (Гц): **50**

Частота по (Гц): **60**

Характеристика срабатывания: **C**

Номинальное напряжение изоляции U_i (В): **4**

Степень загрязнения (число): **2**

Ширина в числах модульных расстояний: **3**

Степень защиты IP: **IP20**

Количество защищенных полюсов: **3**

С коммутируемым нейтральным проводником: **Нет**

Для скрытого монтажа: **Нет**



Сечение однопроволочного проводника с (кв.мм): **1.5**

Сечение однопроволочного проводника по (кв.мм): **35**

Сечение многопроволочного гибкого проводника с (кв.мм): **1.5**

Сечение многопроволочного гибкого проводника по (кв.мм): **25**

Рабочая температура окружающей среды с (град.С): **30**

Общее количество полюсов: **3**

Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В (кА): **4.5**

Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В (кА): **4.5**

Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 230В (кА): **4.5**

Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 400 В (кА): **4.5**

Номинальное импульсное напряжение (кВ): **4**

Описание

Автоматические выключатели серии RX3 предназначены для управления нагрузками, разъединения электрических цепей и защиты от перегрузки и короткого замыкания. Подходят для использования в жилых и небольших коммерческих зданиях.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

