

Выключатель автоматический модульный 3п С 2А 4.5кА BA47-29 KARAT IEK MVA20-3-002-C



Стоимость с НДС

779 руб. / шт.

В наличии 62 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **IEK**

Артикул: **MVA20-3-002-C**

Частота (Гц): **50**

Род тока: **Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)**

Глубина монтажа, установки (мм): **73.6**

Номинальный ток (А): **2**

Номинальное напряжение (В): **400**

Частота с (Гц): **50**

Частота по (Гц): **50**

Характеристика срабатывания: **C**

Ширина в числах модульных расстояний: **3**

Степень защиты IP: **IP20**

Количество защищенных полюсов: **3**

Общее количество полюсов: **3**

Номин. отключающая способность при коротком замыкании I_{cu} IEC 60898 при 400 В (кА): **4.5**



Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В (кА): **4.5**

Описание

Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку:

- электроприборы, освещение – выключатели с характеристикой В,
- двигатели с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор) – выключатели с характеристикой С,
- двигатели с большими пусковыми токами (подъемные механизмы, насосы) – выключатели с характеристикой D.

Автоматические выключатели ВА47-29 рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

