

Выключатель автоматический модульный 4п С 25А 4.5кА NXB-63S (R) CHINT 296907



Стоимость с НДС

835.54 руб. / шт.

В наличии 45 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **CHINT**

Артикул: **296907**

Частота (Гц): **50**

Род тока: **Переменный ток (АС)**

Глубина монтажа, установки (мм): **77.8**

Номинальный ток (А): **25**

Номинальное напряжение (В): **400**

Частота с (Гц): **50**

Частота по (Гц): **60**

Характеристика срабатывания: **C**

Номинальное напряжение изоляции U_i (В): **500**

Степень загрязнения (число): **2**

Ширина в числах модульных расстояний: **4**

Степень защиты IP: **IP20**

Количество защищенных полюсов: **4**

С коммутируемым нейтральным проводником: **Да**

Сечение однопроволочного проводника с (кв.мм): **1**



Сечение однопроволочного проводника по (кв.мм): **25**

Сечение многопроволочного гибкого проводника с (кв.мм): **1**

Сечение многопроволочного гибкого проводника по (кв.мм): **25**

Рабочая температура окружающей среды с (град.С): **-35**

Рабочая температура окружающей среды по (град.С): **70**

Общее количество полюсов: **4**

Номин. отключающая способность при коротком замыкании I_{cu} IEC 60898 при 400 В (кА): **4.5**

Номин. отключающая способность при коротком замыкании I_{cu} IEC 60898 при 230 В (кА): **4.5**

Номин. отключающая способность при коротком замыкании I_{cu} IEC 60947-2 при 230В (кА): **4.5**

Номин. отключающая способность при коротком замыкании I_{cu} IEC 60947-2 при 400 В (кА): **4.5**

Номинальное импульсное напряжение (кВ): **4**

Описание

Модульные автоматические выключатели серии NXB-63S предназначены для применения в сетях переменного тока напряжением 240/415 В частотой 50/60 Гц с номинальным током до 63 А для нечастых включений и отключений нагрузок, а также защиты от перегрузки и короткого замыкания в электроустановках жилых и общественных зданий. Применимы в бытовых и аналогичных электроустановках, с доступом не обученного специально персонала.

Основные характеристики:

Номинальный ток – от 1 А до 63 А

Исполнение по числу полюсов – 1P; 1P+N; 2P; 3P; 3P+N; 4P

Тип характеристики мгновенного срабатывания – B, C, D

Предельная отключающая способность – 4500 А

Рабочая отключающая способность – 4500 А

Механическая износостойкость – 20000 циклов В/О

Электрическая износостойкость – 10000 циклов В/О

Категория применения – А

Класс токоограничения – 3



Степень загрязнения – 2

Степень защиты – IP20

Ширина полюса – 18 мм

Монтаж – на симметричную DIN-рейку 35 мм

Подключение – кабелем, шины типа PIN и FORK

Сигнализация – окошко индикации положения главных контактов

Автоматические выключатели серии NXB-63S дополнительно могут оснащаться следующими устройствами:

- вспомогательный контакт состояния AX-X1;
- сигнальный контакт аварийного срабатывания AL-X1;
- независимый расцепитель SHT-X1 или расцепитель минимального/максимального напряжения (OUVT-X1; UVT-X1; OVT-X1).

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

