

Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 40А 30мА тип AC RX3 ИЭК Leg 402025



Стоимость с НДС

2 876.81 руб. / шт.

В наличии 35 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Legrand**

Артикул: **402025**

Способ монтажа: **DIN-рейка**

Глубина монтажа, установки (мм): **60.9**

Номинальный ток (А): **40**

Номинальное напряжение (В): **250**

Номинальное напряжение изоляции U_i (В): **250**

Количество полюсов: **2**

Номинальный ток утечки (мА): **.03**

Тип по току утечки: **Переменный ток (AC)**

Селективная защита: **Нет**

Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (I_{cw}) (кА): **10**

Устойчивость к импульсам тока (кА): **4**

Строительный размер (в соответствии с DIN 43880): **1**

Степень загрязнения (число): **2**

Ширина в числах модульных расстояний: **2**

С кратковременной задержкой отключения: **Нет**



Частота (Гц): **50 Гц**

Степень защиты IP: **IP20**

Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 (кА): **6**

Сечение однопроволочного проводника с (кв.мм): **16**

Сечение однопроволочного проводника по (кв.мм): **50**

Сечение многопроволочного гибкого проводника с (кв.мм): **10**

Сечение многопроволочного гибкого проводника по (кв.мм): **35**

С устройством блокировки: **Нет**

Рабочая температура окружающей среды с (град.С): **-25**

Рабочая температура окружающей среды по (град.С): **70**

Возможна дополнительная комплектация: **Нет**

Номинальное импульсное напряжение (кВ): **4**

Описание

Автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током без встроенной защиты от сверхтока (ВДТ) с непосредственным указанием положения главных контактов предназначены для управления нагрузками и разъединения электрических цепей, защиты людей от прямого и косвенного прикосновения и защиты электроустановок от нарушения изоляции.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

