

Выключатель дифференциального тока (УЗО) 4п 40А 300мА тип АС 6кА УЗО-03 DEKraft 14251DEK



Стоимость с НДС

2 955.26 руб. / шт.

В наличии **145 (шт)**

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **DEKraft**

Артикул: **14251DEK**

Способ монтажа: **DIN-рейка**

Глубина монтажа, установки (мм): **75.5**

Номинальный ток (А): **40**

Номинальное напряжение (В): **400**

Номинальное напряжение изоляции U_i (В): **500**

Количество полюсов: **4**

Номинальный ток утечки (мА): **300**

Тип по току утечки: **Переменный ток (АС)**

Селективная защита: **Нет**

Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (I_{cw}) (кА): **6**

Устойчивость к импульсам тока (кА): **6**

Степень загрязнения (число): **2**

Ширина в числах модульных расстояний: **4**

С кратковременной задержкой отключения: **Нет**

Частота (Гц): **50/60 Гц**



Степень защиты IP: **IP20**

Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 (кА): **6**

Возможна дополнительная комплектация: **Нет**

Номинальное импульсное напряжение (кВ): **4**

Описание

Выключатель дифференциального тока серии УЗО-03 Dekraft; 4P; номинальный ток 40 А; ном.дифф. ток 300 мА; электромеханический; тип дифференциального расцепителя - АС; на DIN-рейку. ВДТ устанавливаются в сетях напряжением до 400 В пер.тока. ВДТ применяются для защиты электроустановок от риска возникновения пожаров вследствие утечек тока. Конструкция устройств позволяет эксплуатировать их даже при низкой температуре.

При сборке выключатель дифференциального тока (ВДТ) и автоматический выключатель (для защиты ВДТ) устанавливаются последовательно, при этом номинальный ток аппарата должен быть на одну ступень выше — т. е. 20А при установке последовательно с автоматом на 16А, 32А при установке с автоматом на 25А.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

