

Выключатель концевой с двумя контактами нормально открытый + нормально закрытый (NO+NC). С поворотным регулируемым рычажным роликом DKC R5MC131



Стоимость С НДС

1 153.30 руб. / шт.

В наличии 1 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **DKC**

Артикул: **R5MC131**

Номинальный рабочий ток Ie при AC-15, 230 В (A): **5**

Номинальный рабочий ток Ie при DC-13, 230 В (A): **.2**

Материал корпуса: **Пластик**

Подходит для систем безопасности: **Да**

С индикацией состояния: **Нет**

Тип подключения: **Кабельный ввод метрический**

Категория взрывозащиты по газу (Директивы АТЕХ ЕС): **Нет (без)**

Категория взрывозащиты по пыли (Директивы АТЕХ ЕС): **Нет (без)**

Степень защиты IP: **IP65**

Ручное управление: **Нет**

Тип элемента управления: **Рычаг с роликом**

Исполнение интерфейса: **Нет (без)**

Электронный выход: **Нет**

Номинальный рабочий ток Ie при AC-15, 125 В (A): **5**



Номинальный рабочий ток Ie при AC-15, 24 В (А): **5**

Номинальный рабочий ток Ie при DC-13, 125 В (А): **.4**

Номинальный рабочий ток Ie при DC-13, 24 В (А): **5**

Без самовозврата (с фиксацией): **Нет**

Рабочая температура окружающей среды с (град.С): **-10**

Рабочая температура окружающей среды по (град.С): **70**

Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов: **1**

Количество нормально разомкнутых (НО) контактов: **1**

Описание

Концевой выключатель с контактами NO+NC и регулируемым рычажным роликом предназначен для управления системой освещения в корпусовом оборудовании. Корпус изготовлен из ударопрочного пластика черного цвета с защитой IP65. Особенностью является поворотный регулируемый рычажный ролик, обеспечивающий точную настройку момента срабатывания. Выполнен в компактном корпусе с винтовым креплением и кабельным вводом M20.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

