

Выключатель нагрузки 3п 40А NXHB-125 (R) CHINT 193182



Стоимость С НДС

585.55 руб. / шт.

В наличии 11 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **CHINT**

Артикул: **193182**

Исполнение: **Выключатель ВКЛ/ОТКЛ**

Номинальный ток длительной нагрузки I_n (А): **40**

Количество полюсов: **3**

Степень защиты (IP) лицевой стороны: **IP20**

Подходит для монтажа на основании: **Нет**

Подходит для закрепления на лицевой панели: **Нет**

Описание

Выключатели-разъединители (выключатели нагрузки) серии NXHB-125 предназначены для применения в сетях переменного тока напряжением до 415 В частотой 50/60 Гц с номинальным током до 125 А для включений и отключений нагрузок при номинальном токе в электроустановках жилых, общественных и промышленных зданий.

Выключатели-разъединители серии NXHB-125 рекомендованы для применения в качестве вводных аппаратов конечных распределительных щитов для гарантированного отключения оборудования при проведении обслуживания или замены оборудования.



Основные характеристики:

Номинальный ток – от 20 А до 125 А

Исполнение по числу полюсов – 1Р, 2Р, 3Р, 4Р

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток – $12I_n$ / 1с

Механическая износостойкость – 8500 циклов В/О

Электрическая износостойкость – 1500 циклов В/О

Категория применения – АС22А, АС21В

Степень загрязнения – 2

Степень защиты – IP20

Ширина полюса – 18 мм

Монтаж – на симметричную DIN-рейку 35 мм

Подключение – кабелем, шины типа PIN и FORK

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

