

Выключатель путевой YBLX-P1/120/1C прямого действия с буфером CHINT 437072



Стоимость с НДС

126.06 руб. / шт.

В наличии 24 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **CHINT**

Артикул: **437072**

Номинальный рабочий ток Ie при AC-15, 230 В (А): **5**

Номинальный рабочий ток Ie при DC-13, 230 В (А): **.15**

Материал корпуса: **Металл**

Подходит для систем безопасности: **Да**

Покрытие корпуса: **С порошковым покрытием**

С индикацией состояния: **Нет**

Тип подключения: **Кабельный ввод типа PG**

Категория взрывозащиты по газу (Директивы АTEX ЕС): **Нет (без)**

Категория взрывозащиты по пыли (Директивы АTEX ЕС): **Нет (без)**

Степень защиты IP: **IP52**

Ручное управление: **Нет**

Тип элемента управления: **Пружинный стержень**

Исполнение интерфейса: **Нет (без)**

Электронный выход: **Нет**

Номинальный рабочий ток Ie при AC-15, 125 В (А): **5**



Номинальный рабочий ток I_e при AC-15, 24 В (А): **5**
Номинальный рабочий ток I_e при DC-13, 125 В (А): **.15**
Номинальный рабочий ток I_e при DC-13, 24 В (А): **.15**
Ширина датчика (мм): **42**
Высота датчика (мм): **42**
Длина датчика (мм): **110**
Без самовозврата (с фиксацией): **Нет**
Рабочая температура окружающей среды с (град.С): **-5**
Рабочая температура окружающей среды по (град.С): **40**
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов: **1**
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов: **1**
Тип изделия/компонента: **Концевой выключатель**

Описание

Выключатель путевой серии YBLX-P1 используется в электрических цепях с напряжением не более $U_e = 380$ В, 50/60 Гц или $U_e = 220$ В пост. тока и током не более $I_e = 5$ А перем. тока или $I_e = 0,15$ А постоянного тока для регулировки перемещения, изменения направления движения или скорости ходового механизма, автоматической регулировки станка, ограничение действия или перемещения или операционного контроля ходового механизма.

Каталог Доставка и самовывоз Вакансии Контакты

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

