

Зажим ответвительный прокалывающий P2X-95 (16-95; 2.5-35) ИНСТАЛЛ 111303



Стоимость С НДС

153.64 руб. / шт.

В наличии **2548** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **ИНСТАЛЛ**

Артикул: **111303**

Тип подключения: **Винтовое/болтовое соединение**

Тип подключения: **Винтовое/болтовое соединение**

Номинальное сечение ответвления по (кв.мм): **35**

Номинальное проходное сечение по (кв.мм): **95**

Сечение магистрального проводника с (кв.мм): **16**

Сечение магистрального проводника по (кв.мм): **95**

Сечение ответвительного проводника с (кв.мм): **2.5**

Сечение ответвительного проводника по (кв.мм): **35**

Материал магистрального проводника: **Алюминий**

Материал проводника ответвления: **Алюминий**



Описание

1. Область применения

Зажим ответвительный прокалывающий Р2Х-95 предназначен для герметичного соединения и ответвления фазных и нулевых самонесущих изолированных проводов на воздушных линиях электропередачи (ВЛИ 0,6/1 кВ), а также для подключения светильников уличного освещения и счетчиков электроэнергии.

2. Технические характеристики

Зажим изготовлен из пластмассы, армированной стекловолокном. Контактные пластины изготовлены из алюминия. Болт изолирован от контактных пластин зажима.

При достижении заданного усилия затяжки, достаточного для создания надежного электрического контакта, происходит срыв головки. Зажим изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150. Зажим герметичен, устойчив к УФ излучению, повышенной и пониженной температуре, к тепловому и световому воздействию солнечной радиации.

Сечение проводника основной линии, кв.мм – 16-95;

Сечение проводника ответвления, кв.мм – 2,5-35;

Момент срыва гайки, Н·м – 12 ± 1 ;

Масса зажима, кг – 0,15;

Температура эксплуатации, °С – от -60 до +50

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

